



De Pro Lifter M is een handpallettruck met rijmotor die is gebaseerd op de succesvolle BT Lifter. Voor het rijden is de Pro M uitgerust met krachtige rijmotor. Het heffen van de last wordt gedaan met de hydraulische unit van de BT Lifter. Door zijn compacte afmeting - vergelijkbaar met die van de handpallettruck - is de Pro M zeer geschikt voor gebruik in krappe ruimtes.



| Technische gegevens | | LHT100 |
|---------------------------------------|------|-------------------|
| Aandrijfeenheid | | Batterij |
| Nominaal vermogen | kg | 1000 |
| Gewicht zonder batterij | kg | 89 |
| Aandrijf wiel | mm | Ø 175x50 |
| Vorkwielen, enkel/bogie | mm | Ø 85x100/ Ø 85x75 |
| Rijsnelheid, zonder/met nominale last | km/h | 5,0/3,5 |
| Pompkracht, nominaal vermogen | kg | 19 |
| Aandrijfmotor | kW | 0,2 |

| Afmetingen, mm | | LHT100 |
|-----------------|---|---------------------------------------|
| x | Van vorkwielas tot vorkenbord | 985 |
| y | Wielbasis | 1230 |
| h ₃ | Hefhoogte | 200 |
| h ₁₄ | Hendelhoogte in vrije stand | 1220 |
| h ₁₃ | Hoogte vorken in laagste stand | 85, 75 |
| l ₂ | Lengte truck t/m hiel vork | 410 |
| b ₁ | Chassis, breedte | 520 / 685 |
| s | Vorkdikte | 45 |
| e | Vorkbreedte | 156 |
| l | Vorklengte | 800 / 910 / 1000 / 1070 / 1150 / 1220 |
| b ₅ | Breedte over vorken | 520 / 685 |
| m ₂ | Bodemvrijheid midden wielbasis | 40 |
| A _{st} | Gangpadbreedte, min. Pallet 800x1200 mm | 1810 |
| W _a | Draaistraal | 1395 |

De gegevens zijn gebaseerd op l = 1150mm en nylon vorkwielen

| Batterij en lader | | LHT100 |
|-------------------------|----|----------|
| Batterij, capaciteit | Ah | 24 |
| Batterij | V | 2 x 12 |
| Gewicht van de batterij | kg | 2 x 9,15 |
| Batterijlader | A | 3 |

De prestaties en afmetingen van de truck zijn gebaseerd op nominale waarden. Hierop zijn enige afwijkingen mogelijk.
De producten van BT Products AB en de technische gegevens van de producten kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd.
Alle cijfers zijn gebaseerd op VDI 2198.



- Deze handpallettruck heeft een capaciteit van 1.000 kg. Voor het rijden is de pallettruck uitgerust met een 0,2 kW rijmotor. Middels twee buttons op de stuurarm, is behalve de rijrichting, ook de rijnsnelheid te kiezen.
- De Pro Lifter M LHT100 is voorzien van de nodige veiligheidsvoorzieningen, zoals twee noodstopknoppen die op de handgreep en op het A-frame zijn geplaatst.
- Deze handpallettruck is geschikt voor binnentoepassingen zoals winkelbevoorrading, magazijn werk, lichte industrie en productieomgevingen.
- Verbeterde werkomstandigheden.
- Verhoogde productiviteit.
- Eenvoudig te bedienen.
- Twee rijrichtingbuttons.
- Twee rijnsnelheden. Dubbelklikken voor hogere rijnsnelheid.
- Ingebouwde lader met bijgeleverd standaard laadsnoer.
- Ook verkrijgbaar in een verlaagde uitvoering met inrijhoogte 75mm.
- Voor de productie is een milieuverklaring afgegeven. Een afzonderlijke informatiesheet is hiervoor beschikbaar.

| Truck opties | LHT100 |
|----------------------------------|--------|
| Keuze in chassisbreedtes | S |
| Uitgebreide keuze in wielsoorten | O |
| Oploopwielen | S |
| Dubbele vorkwielen | O |
| Bedieningssysteem | |
| Vingertopbediening | S |
| Besturing met stuurboom | S |
| Rij eigenschappen | |
| 180° stuursysteem | S |
| Elektronisch remsysteem | S |
| Elektronische rijregeling | S |
| Veiligheidsvoorzieningen | |
| Automatische parkeerrem | S |
| Noodstopknop | S |
| Onderhoudsvoorzieningen | |
| Smeerpunten | S |
| Batterij management functies | |
| Batterijconditiemeter | S |
| Ingebouwde lader | S |

S = Standaard eigenschappen

O = Optie eigenschappen

— = Niet beschikbaar

ITS, Sweden — 745336-360, 0709

Van der Kreeft
Heftrucks



Van der Kreeft bv
Veldwade 18
3439 LE Nieuwegein

T +31 (0)30 280 55 50
F +31 (0)30 289 93 71
www.heftruck.com

Verhuur → Lease → Verkoop → Onderhoud
Heftrucks → Magazijntrucks → Hoogwerkers → Veegmachines



Het product voldoet aan de EC-richtlijnen



SS-EN ISO 9001, No. 003
ISO 14001, No. M005

